

电线电缆类工程材料

序号	材料类目	材料名称	规格、型号	参数、标准	单位	计划用量	最高限价 (元)	小计	备注
1	电线电缆	铜芯电线	BV1平方	1、电线产品按照GB/T 5023-2008、JB/T 8734.2-2016、GB19666-2005； 2、导体应是退火铜线； 3、电缆每芯导体在20℃时的电阻应符合GB/T3956-1997各种导体规定的要求； 4、绝缘应按产品标准（GB/T5023.3-2008，GB/T5023.4-2008等）中的每种型号电缆，相应规定的一种聚氯乙烯混合物； 5、绝缘厚度的平均值应不小于产品标准（GB/T5023.3-2008，GB/T5023.4-2008等）	米	800	1.04	832.00	
			BVV1.5平方			2000	1.67	3340.00	
			BVV2.5平方			2000	2.65	5300.00	
			BVV4平方			4000	4.05	16200.00	
			BVV6平方			4000	5.94	23760.00	
			BVV10平方			4000	9.86	39440.00	
			BVV16平方			1000	15.30	15300.00	
			BVV25平方			500	23.80	11900.00	
		BVV35平方	300	33.10		9930.00			
		RVV2*0.75平方	2000	2.58		5160.00			
		RVV3*1.5平方	3000	5.46		16380.00			
		RVV3*2.5平方	3000	8.67		26010.00			
		FYVV3*4平方	600	13.87		8322.00			
		FYVV-3*6	600	19.56		11736.00			
		FYVV-4*6	1000	25.28		25280.00			
		FYVV-4*10	1200	40.47		48564.00			
		FYVV-5*10	800	50.22		40176.00			
		FYVV-4*16	900	61.85		55665.00			
		FYVV-5*16	800	76.86		61488.00			

铜芯电缆

取得国家CCC认证，并符合国家相关标准。电缆产品按GB/T 12706.1-2008，电线产品按照GB/T 5023-2008 JB/T 8734.2-2016

	铠装电缆	FYVV-4*25	2000、JB/T 8734.2-2012、GB19666-2005；具有良好的导电性能、力学性能、热性能、抗腐蚀性能和耐气候性能。	600	95.52	57312.00	
		FYVV-5*25		400	119.39	47756.00	
		FYVV22-4*10		800	40.47	32376.00	
		FYVV22-4*16		800	66.77	53416.00	
		FYVV22-4*25		400	98.70	39480.00	
		FYVV22-4*35		300	135.20	40560.00	
		YJV-4*10		700	40.47	28329.00	
		YJV-4*16		700	61.85	43295.00	
		YJV-4*25		700	95.52	66864.00	
		YJV-4*35		400	131.76	52704.00	
		合计					